



Nota:
 -Barele din centuri se vor innadi prin suprapunere pe o lungime de 45 diametre si se leaga; In aceeasi sectiune se vor innadi cel mult 50% din bare, distanta intre zonele de innadire fiind de minim 1 m (vezi det.C).
 -Barele din centuri vor fi ancorate la intersectii pe o lungime de 40 diametre dincolo de marginea centurii in care se ancoreaza (det.A,B).

MATERIALE:
 Beton:
 -bloc fundatii
 C12/15/XO/IIAS32,5R/D0-31/T3(S2)
 -cuzinet/grinză fundare
 C20/25/XC1/IIAS42,5R/D0-16/T3
 Otel beton conform ST 009-2011:
 B500-C
 -Rezistența la rupere - 550N/mm²
 -Rezistența de calcul - $f_y=500N/mm^2$
 -Alungire - 10%
 -Alungire A5-minim 20%
 $a_b = 3,5 \text{ cm}$ - fundatii

Pentru armaturi centuri inferioara (8Ø12),centuri superioara (cota -0,05) si elevatii (6Ø8) se va vedea modul de fasonare conform planselor "Plan armare centuri inferioara", "Plan armare centuri -cota -0,05" si "Plan armare elevatii/pereti subsol"

PROIECTANT GENERAL: S.C. PRODOMUS S.R.L. BACAU-PR.NR.3/2024			
Semnificatie	Nume si prenume	Semnatura	Referat / numar / data
PROIECTANT DE SPECIALITATE - STRUCTURA		Titlu de proiect: CONSTRUIRE CAMIN DE BATRANI ORGANIZARE DE SANTIER	
SC PROCEX SRL		Amplasament : str. Calea Romanului nr. 191, mun.Bacau, jud.Bacau	
J37/472/2004 CUI -16577944		Proiect nr. 1/ 2024	
loc.LAZA, jud.VASLUI tel.: 0742058048		Beneficiar : LUCA GHEORGHE si LUCA ELENA	
Semnificatie	Nume si prenume	Semnatura	Scara
Sef.proiect	arh. Catuneanu Marian		1/20
Proiectat	ing. Asavei Ciprian		Data 2024
Desenat	ing. Asavei Ciprian		Titlul plansei: DETALII FUNDATII- Det. 17-23
			Plansa R-9