

FORMULAR F 5 SPECIFICAȚII TEHNICE NR. 1

tilajul/echipamentul tehnologic: **Ascensor panoramic- 8 persoane-630 Kg**

Nr. crt.	1	2	3
Nr. crt.	1	2	3
0	<p align="center">Specificații tehnice impuse prin Caietele de Sarcini</p>	<p align="center">Correspondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietele de Sarcini</p>	<p align="center">Producător</p>
1	<p>Parametrii tehnici si funcționali:</p> <p>Ascensor Electric de persoane fără camera de mașini, panoramic</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Sarcina nominală: 630 Kg/ 8 persoane ➤ Viteza nominală,: min.1,00 m/s, ➤ Cursă: 2,900 mm ➤ Număr stații/accese put: 2/2 ➤ Număr accese cabină: 1 ➤ Lățime x adâncime gol interior put: 1600 mm x 1800 mm minim la firul cu plumb ➤ Înălțimea de siguranță inferioară: 1100 mm ➤ Înălțimea de siguranță superioară: 3500 mm ➤ Lățime x adâncime x înălțime cabină: 1100 mm x 1400 mm x 2100 mm ➤ Tip put: structura metalica placata + beton fundătură beton armat + structura metalica(de către beneficiar) ➤ Camera mașinilor/poziționare motor: Fără camera de mașini / in put la nivelul superior ➤ Uși cabină/palier: 900 mm x 2000 mm ➤ Gol necesar uși: 1200 mm x 2260 mm (dezaxat fata de axa puțului) ➤ Acționare uși: Automată cu viteză variabilă, cu reglare electronică a vitezei de închidere și limitator de forță la închidere, protecție obstacole de tip perdea (fotocortină pe toată înălțimea și lățimea ușii) ➤ Deschidere uși: Laterală în 2 foi 		

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietele de Sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietele de Sarcini	Producător
0	1	2	3
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Finisaj ușă palier: Inox satin ➤ Finisaj ușă cabină: Inox satin cu prag de aluminiu standard ➤ Tablou de comandă (controller): Cu microprocesor, acționare colectiv în jos, sistem de emergenta automat ➤ Panou comanda cabină: Tip coloana, inox satinat, butoane cu halou luminos, sistem de iluminat de siguranță în cabină, afșor LED, sistem bidirecțional de comunicare, dispozitiv de alarmă cu GSM, cartela asigurata de beneficiar ➤ Panou comanda palier: Buton cu halou luminos încadrat in toc cu afșor ➤ Cabină: inox satin +sticla 2 pereți ➤ Perete stânga: inox satin + panou de comandă ➤ Perete dreapta /spate: Sticla cu rama inox satin + mână curentă inox ➤ Podea: Covor cauciuc ➤ Plafon: Inox cu plexiglass cu LED 		
2	<p>Dotări:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Sistem detectare obstacole: Perdea cu fotocelule pe toată înălțimea și lățimea ușii (fotocortină 2D) ➤ Sistem de urgență: Inclusă, cu aducerea liftului la stația de bază și evacuarea pasagerilor în cazul căderilor de tensiune ➤ Scară acces fundătură: Inclusă ➤ Alarmă: Pe cabină Iluminat puț inclus ➤ Iluminat de urgență cabină: Inclus în panoul de comandă ➤ Interfon: Sistem bidirecțional de comunicare GSM ➤ Control suprasarcină: Integrat în panoul de comandă ➤ Mediu funcționare : min +5°C / max +40°C 		

OFERTANT:

(semnătura autorizata)

