

**FORMULAR F 5 SPECIFICAȚII TEHNICE NR. 15**Utilajul/echipamentul tehnologic: **Panou fotovoltaic monocristaline min 400 W, cu conector tip MC4**

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietele de Sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietele de Sarcini	Producător
0	1	2	3
1	Nr bucati : 42 buc Parametrii tehnici si funcționali: <ul style="list-style-type: none">➤ Putere minim 400 W➤ Tip celula: Si-monocristalin➤ Tensiune in punctul maxim de funcționare VMMP(V): max 45➤ Curent in punct maxim de funcționare IMPP (A): max 18➤ Tensiune circuit deschis VOC (V): max 51,51➤ Curent de scurtcircuit ISC (A): max 20➤ Eficienta: min 21%➤ Degradare:<ul style="list-style-type: none">✓ Maxim: 2 % primul an;✓ Maxim: 0.45 %/an din P nom in următorii ani;➤ Temperatura de Operare: -40°C ÷ +85°C➤ Valoarea maxima a siguranței: 30 A➤ Rezistenta la foc: UL type 1 or 2, IEC Class C		
	1. Garanția echipamentelor: Panouri fotovoltaice: 15 ani;		.

OFERTANT:

(semnătura autorizata)